



PRODUKT DATENBLATT

Sanitärreinigung - Grundreiniger

Wetrok Calexan forte

Stark saurer Grundreiniger für den Sanitärbereich. Mit Anti-Korrosion Effekt ggü. Sanitärarmaturen - entfernt Kalkablagerungen bei allen Wasserhärten





Wetrok Calexan forte



pH-Wert (Konzentrat): 0–1

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Säure, Farbstoff, Korrosionsinhibitor

Dosierempfehlung:



Zwischenreinigung

0.1 l–0.5 l/10 l



Grundreinigung

0.5 l–2 l/10 l



**manuell schäumen
(Schaumdispenser)**

2 l/10 l



Entfernung von Zementschleier

2 l–4 l/10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- zur effizienten Entfernung von Kalkablagerungen bei allen Wasserhärten
- zur Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- eignet sich zur Entfernung von Zementschleier

EIGENSCHAFTEN

- stark sauer
- unparfümiert
- stark schäumend
- nicht korrosiv gegenüber verchromten Sanitärarmaturen

GUT ZU WISSEN

- Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein
- einwirken, aber nicht eintrocknen lassen

ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Entkalken (manuell, mit Schaum)

Armatur und Oberfläche gut mit Wasser benetzen. Anschliessend Reinigungsschaum auftragen und einwirken lassen. Nicht eintrocknen lassen! Mit klarem, kaltem Wasser abspülen und sauberem, trockenem Tuch abwischen.

Nass abwischen (manuell)

Verschmutzte Oberfläche mit Reinigungslösung einwaschen. Mit geeignetem Handpad/Bürste nass scheuern. Schmutzflotte mit einem Tuch aufnehmen. Gereinigte Oberfläche mit klarem, kaltem Wasser nachspülen, evtl. nachtrocknen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.