



PRODUKT DATENBLATT

Sanitärreinigung - Grundreiniger

Wetrok Calexan

Leistungsstarker Sanitärgrundreiniger zur Entfernung von Kalkablagerungen und Zementschleier - für mittlere Wasserhärte





Wetrok Calexan



pH-Wert (Konzentrat): 0.5–1.5

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Säuren, Duftstoffe, Farbstoff

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.1 l–0.5 l/10 l



Grundreinigung

1 l–3 l/10 l



**manuell schäumen
(Schaumdispenser)**

2 l/10 l



Entfernung von Zementschleiern

unverdünnt

METHODEN
Finder



EINSATZ

- zur Entfernung von Kalkablagerungen sowie Zementschleier
- zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

EIGENSCHAFTEN

- stark schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert

GUT ZU WISSEN

- kann auch als Unterhaltsreiniger eingesetzt werden
- Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein
- kann in Baureinigung zur schnellen Entfernung von Zementschleier eingesetzt werden

ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Feucht abwischen (manuelles Schäumen)

Reinigungsschaum als "X" auf ein gefaltetes Tuch geben, Oberfläche feucht abwischen. (Falttechnik anwenden). Gereinigte Oberfläche mit klarem, kaltem Wasser nachspülen, evtl. nachtrocknen.

Nass abwischen (manuell)

Verschmutzte Oberfläche mit Reinigungslösung einwaschen. Mit geeignetem Handpad/Bürste nass scheuern. Schmutzflotte mit einem Tuch aufnehmen. Gereinigte Oberfläche mit klarem, kaltem Wasser nachspülen, evtl. nachtrocknen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.