



PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Unterhaltsreiniger

Wetrok Ecofloor

Der ökologisch zertifizierte Bodenunterhaltsreiniger -
leistungsstarker und vielseitig einsetzbar





Wetrok Ecofloor



pH-Wert (Konzentrat): 9.5–10.5

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsmittel

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.05 l–0.1 l/10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger für abwaschbare Oberflächen und Bodenbeläge (PVC, Natur- und Kunststein, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- sehr vielseitig einsetzbarer Unterhaltsreiniger

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelfrei
- parfümiert
- geeignet für ableitfähige Bodenbeläge
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032
- biologisch leicht abbaubar

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Feucht abwischen (manuell, Eimer)

Tuch mit Reinigungslösung benetzen, gut auswringen. Oberfläche feucht abwischen.

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzen Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.