



PRODUKT DATENBLATT

Küchenreinigung - Grundreiniger

Wetrok Gastroforce

Maschinengängiger Hochleistungsreiniger mit starker Emulgierleistung für Oberflächen und Bodenbeläge - die richtige Wahl bei herausfordernden Reinigungsaufgaben im Küchenbereich





Wetrok Gastroforce



pH-Wert (Konzentrat): 11–12

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Seife, Entschäumer

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.05 l – 0.1 l / 10 l



Zwischenreinigung

0.2 l – 0.4 l / 10 l



Grundreinigung

1 l / 10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen, fettigen bzw. öligen Verschmutzungen aller Art
- zur Reinigung von alkali-, lösungsmittelbeständigen und abwaschbaren Oberflächen (Chromstahl, Keramik, etc.) und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststein, Klinker, etc.)
- entwickelt zur manuellen und maschinellen Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Küche, Kantine, Metzgerei, Industrie- und Fabrikationsbetriebe, etc.)

EIGENSCHAFTEN

- starke Emulgierleistung
- lösungsmittelhaltig
- alkalisch
- nicht schäumend
- nicht parfümiert

GUT ZU WISSEN

- mit kaltem Wasser verwenden

ZU BEACHTEN

- Arbeitsgeräte, sowie Tank- und Leitungssysteme bei Scheuersaugmaschine nach Gebrauch mit sauberem Wasser spülen
- nicht geeignet für die Reinigung von alkali- und/oder lösungsmittlempfindliche Oberflächen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass abwischen (manuell)

Verschmutzte Oberfläche mit Reinigungslösung einwaschen. Mit geeignetem Handpad/Bürste nass scheuern. Schmutzflotte mit einem Tuch aufnehmen. Gereinigte Oberfläche mit klarem, kaltem Wasser nachspülen, evtl. nachtrocknen.

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzen Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C, an einem gut belüfteten Ort und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schützen.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate