PRODUKT
DATENBLATT

Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

Wetrok Indumat

Optimiert für eine effiziente industrielle Reinigung

Wetrok Indumat

pH-Wert (Konzentrat): 13–14

Wichtige Inhaltsstoffe:
Tenside, Lösungsmittel, Base, Komplexbildner, Seife

Dosierempfehlung:

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.2 l–0.5 l/10 l

Grundreinigung
1 l/10 l

METHODEN Finder

EINSATZ

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- unparfümiert

ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen
- nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen
- Die Scheuersaugmaschine inkl. optional vorhandenem Dosiersystem ist nach jedem Gebrauch gemäss Bedienungsanleitung gründlich zu reinigen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass wischen, zweistufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, leicht auspressen, Bodenbelag nass wischen. Reinigungslösung einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Schmutzflotte mit ausgespültem, sehr gut ausgepresstem Mopp aufnehmen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

Scheuersaugen, zweistufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuern (ohne Absaugen). Reinigungslösung einwirken lassen. Einwirkzeiten beachten! Nicht eintrocknen lassen! Anschliessend mit Scheuersaugmaschine (Saugdüse senken). Bodenbelag scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.