



PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

Wetrok Remat forte

Der leistungsstarke Grundreiniger für hochalkalische
Reinigungsaufgaben





Wetrok Remat forte



pH-Wert (Konzentrat): 13–14

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Base, Seife

Dosierempfehlung:



Zwischenreinigung

0.1 l–0.5 l/10 l



Grundreinigung

1–2 l/10 l

Krustenentfernung

2 l/10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- sehr leistungsstarker Grundreiniger zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen
- gute Krustenentfernung
- zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- lösungsmittelhaltig
- stark alkalisch
- unparfümiert

ZU BEACHTEN

- Dosierung maximal 20% für polierte Kunststein-, Epoxy- und PU-Beläge
- nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser spülen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Grundreinigen

Lose Verschmutzung entfernen durch staubbindendes Wischen/trocken saugen. Grundreinigerlösung auf dem Bodenbelag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad/Bürste nass scheuern. Gelöste Beschichtung und Schmutzflotte absaugen. Danach den Belag mit klarem Wasser gründlich spülen (bis ca. pH 7).

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.