



PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Unterhaltsreiniger

Wetrok Reshine

Sehr leistungsstarker und vielseitig einsetzbarer, DIN 18032 zertifizierter Unterhaltsreiniger - stark, schnell netzend für ein streifenfreies Ergebnis und erhält den Glanz des Bodens





Wetrok Reshine



pH-Wert (Konzentrat): 9–10

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Lösungsmittel, Komplexbildner, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.1 l–0.2 l/10 l



Zwischenreinigung

0.2 l–0.5 l/10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- sehr leistungsstarker und vielseitig einsetzbarer Unterhaltsreiniger

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- erhält den Glanz des Bodens
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032

GUT ZU WISSEN

- reduziert die Mikrokratzer und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzen Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.